



NC05-K52N NC05-Y52N
NC05-T52N NC05-F52N
NC05-L52N NC05-R52N



经济型槽型光电传感器

产品概述:

- 2kHz超高响应频率
- 装备有两个独立的输出
- 6种型号选择
- 宽泛的电压范围:5V-24V ±10%
- 标配1米电缆 (其他线长可定制)



*可选配拖链型电缆,需在型号后添加:R1=1M、R3=3M


技术参数:

订货型号	NC05-K52N	NC05-T52N	NC05-L52N	NC05-Y52N	NC05-F52N	NC05-R52N
产品外形图						

通用参数:

检测距离	5.2mm槽宽	最大流入电流	50mA
检测物体	1. 2x0. 8mm不透明物体	响应时间	< 80μs
工作电压	DC 5V...24V ±10% 脉动P~P10%以下	开关频率	2kHz
开关输出	NPN	重复精度	0.03mm以下
输出方式	亮通/暗通	连接方式	电缆, PVC, 1m* 1 其他线长可定制 * 2 可选配拖链型电缆,R1=1M、R3=3M
光源	GaAs红外发光二极管(940nm)	防护等级	IP 64
电路保护	电源极性反接保护/输入输出短路保护/ 输出过载及短路保护	工作温度	-25°C...+55°C
抗环境光	受光面照度 3000lux以下	配件	

接线方式:



应用示例:

