

HAS20-S(X)NM



侧面检测金属外壳超薄型区域传感器

- 超薄金属外壳设计,美观、坚固,厚度仅为13.9mm
- 光轴间距20mm
- 检测高度60-620mm可选(以40mm为步幅)
- 自带安装孔位,实现快速安装和校准






通用技术参数:

外形尺寸	13.9x26.5mm	检测距离	0.2m - 2.5m
工作电压	24V DC±10%	保护电路	输出短路保护、反极性保护
消耗电流	130...340mA	环境温度	-10°C - +55°C
消耗功率	3-8W	环境湿度	85% RH
同步类型	线同步	抗光干扰	10000Lux
响应时间	≤10ms	绝缘电阻	>100mΩ 以上
光源种类	LED 红外光 (调制式)	防护等级	IP65
MOD	φ 25mm以上不透明物体	外壳材料	铝合金

连接方式:

NPN



规格型号	光轴数 (N)	保护高度 (h)	光栅高度 (H)	光轴间距 (D)	输出方式	接线方式
NCS20-S60NM	4	60	110	20mm	NPN NC	电缆型 发射端3M 接收端2M
NCS20-S100NM	6	100	150			
NCS20-S140NM	8	140	190			
NCS20-S180NM	10	180	230			
NCS20-S220NM	12	220	270			
NCS20-S260NM	14	260	310			
HNCS20-S300NM	16	300	350			
NCS20-S340NM	18	340	390			
NCS20-S380NM	20	380	430			
NCS20-S420NM	22	420	470			
NCS20-S460NM	24	460	510			
NCS20-S500NM	26	500	550			
NCS20-S540NM	28	540	590			
NCS20-S580NM	30	580	630			
NCS20-S620NM	32	620	670			